





Solar Panels Comparison

	Solar Panels Comparison			
	Wejście typu mikro-USB		Wejście typu C	
				
Model	Panel solarny CS-CMT-Solar Panel-C	Panel solarny CS-CMT-Solar Panel-C	Panel solarny CS-CMT-Solar Panel-C	Panel solarny CS-CMT-Solar Panel-C
Napięcie	6V ±5%	6.36V ±5%	6V ±5%	6.36V ±5%
Maksymalna moc ładowania	1030mA ±5%	660mA ±5%	1030mA ±5%	660mA ±5%
Maksymalna Moc	6.18W	4.2W	6.18W	4.2W
Typ wejścia	Micro USB	Micro USB	Type-C	Type-C
Efektywność transformacji	21.60%	21.60%	21.60%	21.60%
Temperatura pracy	20°C ~60°C, wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)	20°C ~60°C, wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)	20°C ~60°C, wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)	20°C ~60°C, wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)
Stopień IP	IP65	IP65	IP65	IP65
Typ panelu solarnego	Monokrystaliczne ogniwa słoneczne, drewno laminowane PET	Monokrystaliczne ogniwa słoneczne, drewno laminowane PET	Monokrystaliczne ogniwa słoneczne, drewno laminowane PET	Monokrystaliczne ogniwa słoneczne, drewno laminowane PET
Wymiary produktu	283.7 × 185.7 × 2.4 mm	216.25 × 149.58 × 2.4 mm	283.7 × 185.7 × 2.4 mm	216.25 × 149.58 × 2.4 mm
Wymiary opakowania	300 × 202.5 × 78 mm	230 × 161 × 78 mm	300 × 202.5 × 78 mm	230 × 161 × 78 mm
Certyfikacje	CE / FCC / UKCA / WEEE / REACH / RoHS	CE / FCC / UKCA / WEEE / REACH / RoHS	CE / FCC / UKCA / WEEE / REACH / RoHS	CE / FCC / UKCA / WEEE / REACH / RoHS
Waga	Waga produktu: 484g Waga produktu z opakowaniem: 854g	Waga produktu: 334 g (11.78 oz) Waga produktu z opakowaniem: 611 g (21.5 oz)	Waga produktu: 484g (17.07 oz) Waga produktu z opakowaniem: 854g (30.12 oz)	Waga produktu: 334 g (11.78 oz) Waga produktu z opakowaniem: 611 g (21.5 oz)

1. Dane pochodzą z wyników testów Laboratorium EZVIZ, w oparciu o użytkowanie przez 5 minut dziennie. Dane mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych i częstotliwości aktywności kamery.
2. Kartę microSD należy zakupić osobno.